



AUDI



※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、チューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種 車名		型式/仕様 (6.0 クワトロ 除く)	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	Kranze																	
						CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU		BAZREIA			
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考
A8			5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	21	F	9.0 41M	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 42H	255/30		対応ディスク無し		—	—	—			
						R	9.0 41M	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 42H	255/30		対応ディスク無し		—	—	—			
						F	9.0 41M	255/35		9.0 42H	255/35		9.0 42H	255/35		対応ディスク無し		8.5 37H	255/35	—	—		
						R	9.0 41M	255/35		9.0 42H	255/35		9.0 42H	255/35		対応ディスク無し		8.5 37H	255/35	—	—		
A7 スポーツバック	4G		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	21	F	9.0 28H	255/30		9.0 28H	255/30		9.0 29H	255/30		9.0 31H	255/30		—	—			
						R	9.0 28H	255/30		9.0 28H	255/30		9.0 29H	255/30		9.0 31H	255/30		—	—			
						F	9.0 28H	255/35		9.0 33H	255/35		9.0 28H	255/35		9.0 31H	255/35		対応ディスク無し		—	—	
						R	9.0 28H	255/35		9.0 33H	255/35		9.0 28H	255/35		9.0 31H	255/35		対応ディスク無し		—	—	
A6	4G 3.0 TFSI クワトロ		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	21	F	9.0 41H	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 44H	255/30		—	—			
						R	9.0 41H	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 42H	255/30		9.0 44H	255/30		—	—			
						F	9.0 41H	255/35		8.5 40H	255/35	*2	9.0 42H	255/35		9.0 44H	255/35		対応ディスク無し		—	—	
						R	9.0 41H	255/35		8.5 40H	255/35	*2	9.0 42H	255/35		9.0 44H	255/35		対応ディスク無し		—	—	
	4G 2.8 FSI クワトロ			5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	21	F	9.0 37L	255/30	2	9.0 41M	255/30		9.0 43M	255/30		9.0 45M	255/30		—	—		
							R	9.0 37L	255/30		9.0 41M	255/30		9.0 43M	255/30		9.0 45M	255/30		—	—		
							F	9.0 36L	255/35	2	9.0 44S	255/35		9.0 43M	255/35		9.0 45M	255/35		9.0 44M	255/35	—	—
							R	9.0 36L	255/35		9.0 44S	255/35		9.0 43M	255/35		9.0 45M	255/35		9.0 44M	255/35	—	—
	4F			5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 43L	255/30		8.5 43L	255/30		8.5 37M	255/30		8.5 38M	255/30		8.5 38M	255/30		
							R	8.5 43L	255/30		8.5 43L	255/30		8.5 37M	255/30		8.5 38M	255/30		8.5 38M	255/30		
							F	8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		—	—		8.5 37M	255/35	—	—
							R	8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		—	—		8.5 37M	255/35	—	—
S5	8T		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 36L	255/30		9.0 31L	255/30		9.0 37L	255/30		9.0 37L	255/30		9.0 32M	255/30			
						R	9.0 36L	255/30		9.0 31L	255/30		9.0 37L	255/30		9.0 37L	255/30		9.0 32M	255/30			
						F	9.0 36L	255/35		9.0 31S	255/35		9.0 36L	255/35		—	—		9.0 31M	255/35	—	—	
A5	8T/8F		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 23L	245/30	2	9.0 27M	245/30		9.0 24L	245/30	2	9.0 24L	245/30	2	9.0 32M	245/30			
						R	9.0 23L	245/30		9.0 27M	245/30		9.0 24L	245/30		9.0 24L	245/30		9.0 32M	245/30			
						F	9.0 23L	245/35	2	9.0 31S	245/35		9.0 27M	245/35		9.0 31S	245/35		—	—	9.0 31M	245/35	
S4	8K		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42S	245/35		8.0 44S	245/35		8.5 43L	245/35	2	8.0 44S	245/35		—	—			
						R	8.0 42S	245/35		8.0 44S	245/35		8.5 43L	245/35		8.0 44S	245/35		—	—			
						F	8.5 43L	245/35	2	8.5 43L	245/35	2	8.5 43L	245/35	2	8.0 44S	245/35		—	—	8.0 43M	245/35	
A4	8K 2.0クワトロ、3.2クワトロ		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.5 43L	245/35	2	8.5 43L	245/35	2	8.5 43L	245/35	2	8.0 44S	245/35		—	—			
						R	8.5 43L	245/35		8.5 43L	245/35		8.5 43L	245/35		8.0 44S	245/35		—	—	8.0 43M	245/35	
	8K 1.8 FF			5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42S	245/35		8.0 44S	245/35		8.5 43L	245/35	2	8.0 44S	245/35		—	—		
							R	8.0 42S	245/35		8.0 44S	245/35		8.5 43L	245/35		8.0 44S	245/35		—	—	8.0 43M	245/35
	8E ((B7)05/2 ~) FF			5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 36L	235/35		8.0 36L	235/35		8.0 36L	235/35		—	—		—	—		
							R	8.0 36L	235/35		8.0 36L	235/35		8.0 36L	235/35		—	—		—	—	8.0 43M	235/35
8E ((B7)05/2 ~) クワトロ			5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 37M	235/35		8.0 36L	235/35		8.0 40M	235/35	*2	8.0 42M	235/35	*2	—	—			
						R	8.0 37M	235/35		8.0 36L	235/35		8.0 40M	235/35	*2	8.0 42M	235/35	*2	—	—	8.5 36SH	235/35	
TT (RS クーペは除く)	8J 3.2クワトロ、TTs クーペ		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		—	—		—	—			
						R	9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		—	—		—	—	9.0 48M	245/35	
						F	9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		9.0 49L	245/35		—	—		—	—	9.0 48M	245/35	
Q7	4L 2.0 TFSI (クワトロ含む)		5/130 φ 71.5	BOLT M14 × 1.5	22	F	—	—		—	—		9.5 55SD	265/35		(車両重量非対応)		(車両重量非対応)					
						R	—	—		—	—		9.5 55SD	265/35		(車両重量非対応)		(車両重量非対応)					
Q5	8R		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 30L	255/45	2	8.5 34M	255/45		8.5 37M	255/45		8.5 37M	255/45		8.5 38M	245/45			
						R	8.5 30L	255/45		8.5 34M	255/45		8.5 37M	255/45		8.5 37M	255/45		8.5 38M	245/45			
						F	8.0 36L	235/55		8.5 38S	235/55		8.5 34M	235/55		8.5 38S	235/55		—	—	8.5 37M	235/55	
						R	8.0 36L	235/55		8.5 38S	235/55		8.5 34M	235/55		8.5 38S	235/55		—	—	8.5 37M	235/55	

備考欄注意事項

※タイヤ銘柄・車両誤差等によるバラツキのため、ローダウンや車両側の加工が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※車両側スタッドボルト根元にワッシャーがある場合は、そのまま装着するとホイールの取付に支障がありますので、必ず取り外してください。

*1 首下 26mm 以下のボルトを使用してください。
 *2 リムフランジよりディスクが突出します。
 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。

1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。
 2: タイヤ側面・ディスクデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。その場合はローダウン等その他車両側での調整が必要になります。
 3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。

4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。



AUDI

AUDI × BVILLENS / WedsSport

※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、チューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	BVILLENS									WedsSport										
						TV-X			TS-V			XXR			SA-60M			SA-55M							
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考					
A8	4E (6.0 クワトロ 除く)		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						R	8.5 40H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
						19	F	8.5 40H	255/40	8.5 40H	255/40	—	8.5 39H	255/40	8.5 45	255/40	8.0 42	245/40	—	—	—	—	—	—	
						R	8.5 40H	255/40	8.5 40H	255/40	—	8.5 39H	255/40	8.5 45	255/40	8.0 42	245/40	—	—	—	—	—	—	—	
						18	F	8.5 40H	255/45	8.5 40H	255/45	—	対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						R	8.5 40H	255/45	8.5 40H	255/45	—	対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A7 スポーツバック	4G		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 28H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						R	9.0 28H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
						19	F	9.0 28H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			×	—	×	—	—	—	—			
						R	9.0 28H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			×	—	×	—	—	—	—	—			
						18	F	9.0 28H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
						R	9.0 28H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A6	4G 3.0 TFSI クワトロ		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 46H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
						R	9.0 46H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						19	F	9.0 46H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			8.5 45	255/40	×	—	—	—	—			
						R	9.0 46H	255/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			8.5 45	255/40	×	—	—	—	—	—			
						18	F	9.0 46H	245/45	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—		
						R	9.0 46H	245/45	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	4G 2.8 FSI クワトロ		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 42L	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
						R	9.0 42L	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						19	F	9.0 42L	255/40	9.0 42L	255/40	—	9.0 42L	255/40	8.5 45	255/40	8.0 42	245/40	—	—	—	—			
						R	9.0 42L	255/40	9.0 42L	255/40	—	9.0 42L	255/40	8.5 45	255/40	8.0 42	245/40	—	—	—	—	—			
						18	F	9.0 46H	245/45	9.0 42L	245/45	—	9.0 42L	245/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
						R	9.0 46H	245/45	9.0 42L	245/45	—	9.0 42L	245/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4F		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
					R	8.5 40H	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
					19	F	8.5 40H	255/35	8.5 40H	255/35	—	8.5 39H	255/35	8.5 45	255/35	8.0 42	245/35	—	—	—	—				
					R	8.5 40H	255/35	8.5 40H	255/35	—	8.5 39H	255/35	8.5 45	255/35	8.0 42	245/35	—	—	—	—					
					18	F	8.5 40H	245/40	8.0 40H	245/40	—	対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—				
					R	8.5 40H	245/40	8.0 40H	245/40	—	対応ディスク無し			—	—	—	—	—	—	—	—				
S5	8T/8F		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 30L	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						R	9.0 30L	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						19	F	9.0 30L	255/35	9.0 30L	255/35	—	9.0 30L	255/35	×	—	×	—	—	—	—				
						R	9.0 30L	255/35	9.0 30L	255/35	—	9.0 30L	255/35	×	—	×	—	—	—	—					
						18	F	9.0 30L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						R	9.0 30L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
A5	8T/8F		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 30L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
						R	9.0 30L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
						19	F	9.0 30L	245/35	9.0 30L	245/35	—	9.0 30L	245/35	×	—	×	—	—	—					
						R	9.0 30L	245/35	9.0 30L	245/35	—	9.0 30L	245/35	×	—	×	—	—	—						
						18	F	9.0 30L	245/40	9.0 30L	245/40	—	9.0 30L	245/40	—	—	—	—	—	—					
						R	9.0 30L	245/40	9.0 30L	245/40	—	9.0 30L	245/40	—	—	—	—	—	—						
S4	8K		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42L	245/35	8.0 42L	245/35	—	8.0 42L	245/35	8.5 45	245/35	8.0 42	245/35	—	—						
						R	8.0 42L	245/35	8.0 42L	245/35	—	8.0 42L	245/35	8.5 45	245/35	8.0 42	245/35	—	—						
						18	F	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—							
						17	F	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—							
A4	8K		5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42L	245/35	8.0 42L	245/35	—	8.0 42L	245/35	8.5 45	245/35	8.0 42	245/35	—	—						
						R	8.0 42L	245/35	8.0 42L	245/35	—	8.0 42L	245/35	8.5 45	245/35	8.0 42	245/35	—	—						
						18	F	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—							
						17	F	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 42L	245/40	8.0 42L	245/40	—	8.0 42L	245/40	—	—	—	—	—							
	8E ((B7)05/2~) FF		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 36L	245/35	8.0 36L	235/35	—	8.0 36L	235/35	×	—	8.0 42	235/35	—	—						
						R	8.0 36L	245/35	8.0 36L	235/35	—	8.0 36L	235/35	×	—	8.0 42	235/35	—	—						
						18	F	8.0 36L	245/40	8.0 36L	235/40	—	8.0 36L	235/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 36L	245/40	8.0 36L	235/40	—	8.0 36L	235/40	—	—	—	—	—							
						17	F	8.0 36L	245/40	8.0 36L	235/40	—	8.0 36L	235/40	—	—	—	—	—						
						R	8.0 36L	245/40	8.0 36L	235/40	—	8.0 36L	235/40	—	—	—	—	—							
8E ((B7)05/2~) クワトロ		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 34H	235/35	8.0 34H	235/35	—	8.0 39H	235/35	×	—	8.0 42	235/35	—	—							
					R	8.0 34H	235/35	8.0 34H	235/35	—	8.0 39H	235/35	×	—	8.0 42	235/35	—	—							
					18	F	8.0 34H	235/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—							
					R	8.0 34H	235/40	対応ディスク無し			対応ディスク無し			—	—	—	—								
					17	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
					R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
A3 スポーツバック	8P (クワトロ 除く)		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	18	F	7.5 48L	225/40	7.5 48L	225/40	—	7.5 48L	225/40	—	—	—	—								
						R	7.5 48L	225/40	7.5 48L	225/40	—	7.5 48L	225/40	—	—	—	—								
TT	8J 3.2 クワトロ TTS クーペ		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	9.0 48L	245/35	9.0 48L	245/35	—	9.0 48L	245/35	×	—	×	—	—							
						R	9.0 48L	245/35	9.0 48L	245/35	—	9.0 48L	245/35	×	—	×	—	—							
						18	F	9.0 48L	245/40	9.0 48L	245/40	—	9.0 48L	245/40	—	—	—	—							
	R	9.0 48L	245/40	9.0 48L	245/40	—	9.0 48L	245/40	—	—	—	—	—												
	8J 2.0 TFSI (クワトロ 含む)		5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	9.0 48L	245/35	9.0 48L	245/35	—	9.0 48L	245/35	×	—	×	—	—							
						R	9.0 48L	245/35	9.0 48L	245/35	—	9.0 48L	245/35	×	—	×	—	—							
18						F	9.0 48L	245/40	9.0 48L	245/40	—	9.0 48L	24												



MERCEDES BENZ



MERCEDES BENZ × BVILLENS / WedsSport

※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、AMG を含むチューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	BVILLENS			WedsSport											
						TV-X			TS-V			XXR			SA-60M			SA-55M		
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考
S	W221	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
					R	9.5 42L	275/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					F	8.5 40H	255/40	8.5 40H	255/40	8.5 39H	255/40	×	—	×	—	—	—	—	—	
					R	9.5 42L	275/40	9.5 42L	275/40	9.5 42L	275/40	—	—	—	—	—	—	—	—	
					F	8.5 40H	255/45	8.5 40H	255/45	対応ディスク無し	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					R	9.5 42L	275/45	9.5 42L	275/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	W220	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
					R	9.5 42L	275/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					F	8.5 40H	245/40	8.5 40H	245/40	8.5 39H	245/40	×	—	×	—	—	—	—		
					R	9.5 42L	275/35	9.5 42L	275/35	9.5 39H	275/35 1	—	—	—	—	—	—	—		
					F	8.5 40H	245/45	8.5 40H	245/45	対応ディスク無し	—	—	—	—	—	—	—	—		
					R	9.5 42L	265/40	9.5 42L	265/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E	W212	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 42L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
					R	9.5 48L	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
					F	8.5 42L	245/35	8.5 42L	245/35	8.5 42L	245/35	×	—	×	—	—	—			
					R	9.5 48L	265/30	9.5 48L	265/30	9.5 48L	265/30	—	—	—	—	—	—			
					F	8.5 42L	245/40	8.5 42L	245/40	8.5 42L	245/40	—	—	—	—	—	—			
					R	9.5 48L	265/35	9.5 48L	265/35	9.5 48L	265/35	—	—	—	—	—	—			
	W211	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.5 34H	245/35	8.5 34H	245/35	8.5 34H	245/35	×	—	×	—	—				
					R	9.5 36L	265/30	9.5 36L	265/30	9.5 36L	265/30	—	—	—	—	—				
	W210	5/112 φ 66.5	BOLT M12 × 1.5	19	F	8.5 34H	235/35	8.5 34H	235/35	8.5 33H	235/35	×	—	×	—	—				
					R	9.5 36L	265/30	9.5 36L	265/30	9.5 36L	265/30	—	—	—	—	—				
	C207	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42L	235/35	8.0 42L	235/35	8.0 42L	235/35	×	—	×	—	—				
					R	9.0 48L	265/30	9.0 48L	265/30	9.0 48L	265/30	—	—	—	—	—				
C	W204	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 48L	225/35	8.0 48L	225/35	8.0 48L	225/35	×	—	×	—	—				
					R	9.0 54L	255/30	9.0 48L	255/30 2	9.0 48L	255/30 2	—	—	—	—	—				
					F	8.0 48L	225/40	8.0 48L	225/40	8.0 48L	225/40	—	—	—	—	—				
					R	9.0 54L	255/35	9.0 48L	255/35 2	9.0 48L	255/35 2	—	—	—	—	—				
					F	8.0 34H	225/35	対応ディスク無し	対応ディスク無し	×	—	×	—	—	—	—				
					R	8.5 30L	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	W203 *1	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 34H	225/35	対応ディスク無し	対応ディスク無し	×	—	×	—	—	—					
					R	8.5 30L	235/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
					F	8.0 34H	225/40	対応ディスク無し	対応ディスク無し	—	—	—	—	—	—					
					R	8.5 30L	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
					F	8.0 34H	225/40	対応ディスク無し	対応ディスク無し	—	—	—	—	—	—					
					R	8.5 30L	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
CL	C216	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	255/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
					R	9.5 42L	275/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
					F	8.5 40H	255/40	8.5 40H	255/40	8.5 45H	255/40	×	—	×	—	—				
					R	9.5 42L	275/40	9.5 42L	275/40	9.5 42L	275/40	—	—	—	—	—				
					F	8.5 40H	255/45	8.5 40H	255/45	対応ディスク無し	—	—	—	—	—					
					R	9.5 42L	275/45	9.5 42L	275/45	—	—	—	—	—	—					
	C215	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 40H	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—					
					R	9.5 42L	275/30	—	—	—	—	—	—	—	—					
					F	8.5 40H	245/40	8.5 40H	245/40	8.5 39H	245/40	×	—	×	—					
					R	9.5 42L	275/35	9.5 42L	275/35	9.5 42L	275/35	—	—	—	—					
					F	8.5 40H	245/45	8.5 40H	245/45	対応ディスク無し	—	—	—	—	—					
					R	9.5 42L	275/40	9.5 42L	275/40	—	—	—	—	—	—					
CLS	C219	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	9.0 28H	245/30	—	—	—	—	—	—	—						
					R	10.0 24L	275/25	—	—	—	—	—	—	—						
					F	8.5 28H	255/35	8.5 28H	255/35	8.5 27H	255/35	×	—	×	—					
					R	9.5 24L	285/30	9.5 24L	285/30	9.5 24L	285/30	—	—	—	—					
					F	8.5 28H	245/40	8.5 28H	245/40	対応ディスク無し	—	—	—	—	—					
					R	9.5 24L	275/35	9.5 24L	275/35	—	—	—	—	—	—					
SL	R230	5/112 φ 66.5	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 28H	255/30	—	—	—	—	—	—	—						
					R	9.5 24L	275/30	—	—	—	—	—	—	—						
					F	8.5 28H	255/35	8.5 28H	255/35	8.5 27H	255/35	×	—	×	—					
					R	9.5 24L	285/30	9.5 24L	285/30	9.5 24L	285/30	—	—	—	—					
					F	8.5 28H	255/40	8.5 28H	255/40	対応ディスク無し	—	—	—	—	—					
					R	9.5 24L	285/35	9.5 24L	285/35	—	—	—	—	—	—					
SLK	R171	5/112 φ 66.5	BOLT M12 × 1.5	19	F	8.0 34H	225/35	対応ディスク無し	対応ディスク無し	×	—	×	—	—						
					R	9.0 30L	255/30	—	—	—	—	—	—	—						
					F	8.0 34H	225/40	対応ディスク無し	対応ディスク無し	—	—	—	—	—						
CLK	C209	5/112 φ 66.5	BOLT M12 × 1.5	19	F	8.0 34H	225/35	対応ディスク無し	対応ディスク無し	×	—	×	—	—						
					R	9.0 30L	255/30	—	—	—	—	—	—	—						
					F	8.0 34H	225/40	対応ディスク無し	対応ディスク無し	—	—	—	—	—						


※タイヤ銘柄・車両誤差等によるバラツキのため、ローダウンや車両側の加工が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※車両側スタッドボルト根元にワッシャーがある場合は、そのまま装着するとホイールの取付に支障がありますので、必ず取り外してください。

*1 首下 26mm 以下のボルトを使用してください。
 *2 リムフランジよりディスクが突出します。
 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。

備考欄注意事項

1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。
 2: タイヤ側面・ディスクデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。その場合はローダウン等その他車両側での調整が必要になります。
 3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。

4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。



BMW

BMW × BVILLENS / WedsSport

※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、チューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種	車名	型式/仕様	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	BVILLENS						WedsSport					
						TV-X		TS-V / TS-VIII		XRR		SA-60M		SA-55M		SA-67R	
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考
7 シリーズ	F01-02	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.25	20 F	9.0 24L	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				R	10.0 36L	275/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				19 F	9.0 24L	245/45	—	—	9.0 21H	245/45	8.5 20	245/45	M14 ボルト不可	8.0 30	245/45		
	E65-66	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.5	20 F	9.0 24L	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				R	10.0 24L	275/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				19 F	9.0 24L	245/45	—	—	9.0 24L	245/45	8.5 20	245/45	M14 ボルト不可	×	—		
6 シリーズ	E63-64	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	20 F	9.0 24L	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				R	10.0 24L	275/30	—	—	—	—	—	—	—	—			
				19 F	9.0 24L	245/40	—	—	9.0 24L	245/40	8.5 20	245/40	×	×	—		
	F10	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.25	20 F	8.5 30L	245/35	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				R	9.5 42L	275/30	—	—	—	—	—	—	—	—			
				19 F	8.5 30L	245/40	2	—	—	8.5 30L	245/40	8.5 35	245/40	M14 ボルト不可	8.0 30	245/40	
E60-61	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	20 F	9.0 24L	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			R	10.0 24L	285/25	—	—	—	—	—	—	—	—				
			19 F	8.5 18L	245/35	2	—	—	8.5 18L	245/35	8.5 20	245/35	×	×			
5 シリーズ GT	F07	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.25	20 F	9.0 24L	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—			
				R	10.0 36L	275/35	—	—	—	—	—	—	—	—			
				19 F	8.5 24L	245/45	—	—	8.5 21H	245/45	8.5 20	245/45	M14 ボルト不可	×	—		
	E90-91	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 36L	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—			
				R	9.0 36L	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—			
				18 F	—	—	—	—	8.0 36L	225/40	8.5 35	225/35	2	8.0 30	225/35	2	
E92	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 36L	225/35	—	—	—	—	—	—	—	—				
			R	9.0 36L	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—				
			18 F	—	—	—	—	8.0 36L	225/40	8.5 35	225/35	2	8.0 30	225/35	2		
M3 (E90-92)	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.5 24L	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—				
			R	9.5 24L	265/35	—	—	—	—	—	—	—	—				
			18 F	—	—	—	—	8.5 24L	245/35	8.5 20	245/35	8.5 35	245/35	8.0 30	245/35		
1 シリーズ	E87-82-88	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 48L	225/35	2・4	—	—	—	—	—	—				
				R	9.0 54L	255/30	1	—	—	—	—	—	—	—			
				18 F	—	—	—	—	8.0 48L	225/35	8.5 20	265/35	×	×	×		
X6	E71 [アクティブ ハイブリッドは不可]	5/120 φ 74	BOLT M14 × 1.25	20 F	10.0 36L	275/40	2・4	—	—	—	—	—	—				
				R	10.0 24L	275/40	—	—	—	—	—	—	—				
				19 F	9.0 36L	255/50	—	—	—	ハブ干渉につき不可	×	—	M14 ボルト不可	×	—		
X5	E70 [M3系-7人乗りの除く] [7人乗りは不可]	5/120 φ 74	BOLT M14 × 1.25	20 F	9.0 42L	275/40	2	—	—	—	—	—	—				
				R	9.0 42L	275/40	—	—	—	—	—	—	—				
				19 F	8.5 42L	255/50	2	—	—	—	ハブ干渉につき不可	8.5 35	255/50	3	M14 ボルト不可	×	
E53 (4.8is,4.6is 除く)	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.5	20 F	8.5 42L	255/45	—	—	—	—	—	—	—	—				
			R	8.5 42L	255/45	—	—	—	—	—	—	—	—				
			19 F	8.5 42L	255/50	—	—	—	—	—	—	—	—				
X3	E83	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.5	20 F	8.5 36L	255/35	—	—	—	—	—	—	—				
				R	9.5 42L	265/35	—	—	—	—	—	—	—				
				19 F	8.5 30L	235/45	—	—	—	—	—	—	—				
E84	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 36L	225/40	—	—	—	—	—	—	—					
			R	9.0 36L	255/35	2	—	—	—	—	—	—					
			19 F	8.0 30L	225/35	—	—	—	—	—	—	—					
Z4	E89	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 30L	225/35	—	—	—	—	—	—	—				
				R	9.0 36L	255/30	1	—	—	—	—	—	—				
				18 F	—	—	—	—	8.0 30L	225/40	8.5 35	255/30	1	8.0 30	255/40		
E85	5/120 φ 72.5	BOLT M12 × 1.5	19 F	8.0 36L	225/35	—	—	—	—	—	—	—					
			R	9.0 48L	255/30	—	—	—	—	—	—	—					
			18 F	—	—	—	—	8.5 42L	225/40	8.5 35	225/35	—	×				
ミニ *ボルトサイズをご確認 ください	R50-52-55-56-57	4/100 φ 56	BOLT M12 × 1.5 M14 × 1.25	18 F	—	—	7.5 42L	225/35	2	7.5 42L	225/35	—	—	—			
				R	—	—	7.5 42L	225/35	—	—	—	—	—				
				17 F	—	—	7.0 48L	205/45	6	7.0 48L	205/45	6	7.0 50	205/45	6		
ミニクロスオーバー	R60	5/120 φ 72.5	BOLT M14 × 1.25	19 F	7.5 48L	225/40	—	—	—	—	—	—	—				
				R	7.5 48L	225/40	—	—	—	—	—	—	—				
				18 F	—	—	—	—	7.5 48L	225/45	—	—	—	×			

備考欄注意事項

※タイヤ銘柄・車両誤差等によるバラツキのため、ローダウンや車両側の加工が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※車両側スタッドボルト根元にワッシャーがある場合は、そのまま装着するとホイールの取付に支障がありますので、必ず取り外してください。

*1 首下 26mm 以下のボルトを使用してください。
 *2 リムフランジよりディスクが突出します。
 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。

1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。
 2: タイヤ側面・ディスクデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。その場合はローダウン等その他車両側の調整が必要になります。
 3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側の調整が必要です。

4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。

VOLKSWAGEN



VOLKSWAGEN × Kranze

※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、チューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	Kranze																	
						CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU			BAZREIA		
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考			
パサート パサートヴァリアント	3C (V6 4 モーション、R36含む)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 49L	235/35	4	8.0 44S	235/35		8.0 40M	235/35	*2	8.0 42M	235/35	*2				8.0 43M	235/35	
					R	8.0 49L	235/35		8.0 40M	235/35	*2	8.0 42M	235/35	*2									8.0 43M
ゴルフVI	1K (ゴルフ R含む)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 49L	225/35	2	8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2				8.5 50M	225/35	3
					R	8.0 49L	225/35		8.0 49L	225/35	*2	8.0 49L	225/35	*2	8.0 49L	225/35	*2						8.5 50M
ゴルフV	1K (R32含む)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 49L	225/35	2	8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2				8.0 43M	225/35	3
					R	8.0 49L	225/35		8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2	8.0 49L	225/35	2・*2						8.0 43M
トゥーラン	1T	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 49L	225/35	3	8.0 49L	225/35	3・*2	8.0 49L	225/35	3・*2	8.0 49L	225/35	3・*2				8.0 43M	225/35	3
					R	8.0 49L	225/35		8.0 49L	225/35	*2	8.0 49L	225/35	*2	8.0 49L	225/35	*2						8.0 43M
シャラン	7N	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 43L	245/30		8.5 38S	245/30		8.5 44L	245/30		8.5 44L	245/30		8.5 44L	245/30		8.5 38M	245/30	
					R	8.5 43L	245/30		8.5 38S	245/30	2	8.5 44L	245/30		8.5 44L	245/30		8.5 44L	245/30		8.5 38M	245/30	2
					F	8.5 43L	245/35		8.5 38S	245/35		8.5 44L	245/35		8.5 38S	245/35		8.5 44L	245/35		8.5 37M	245/35	
					R	8.5 43L	245/35		8.5 38S	245/35	2	8.5 44L	245/35		8.5 38S	245/35	2	8.5 44L	245/35		8.5 37M	245/35	2
ティグアン	5N (R-Line 除く)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 38M	255/35	2
					R	8.5 43L	255/35		8.5 43L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 44L	255/35		8.5 38M	255/35	
					F	8.5 43L	255/40		8.5 43L	255/40		8.5 43S	255/40		8.5 43L	255/40		—	—		8.5 37M	255/40	2
					R	8.5 43L	255/40		8.5 43L	255/40		8.5 43S	255/40		8.5 43L	255/40		—	—		8.5 37M	255/40	
トゥアレグ	7L	5/130 φ 71.5	BOLT M14 × 1.5	22	F	—			—			—			9.5 55SD	265/35		9.5 55SD	265/35		9.5 51SD	265/35	
					R	—			—			—			9.5 55SD	265/35		9.5 55SD	265/35		9.5 51SD	265/35	



VOLKSWAGEN × BVILLENS / WedsSport

※いずれも正規輸入車のみ対応します。並行輸入車および、チューナーブランドコンプリート車は対応しない場合があります。

車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ボルト ナット	サイズ	BVILLENS						WedsSport										
						TV-X		TS-V		XXR		SA-60M			SA-55M							
						ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考	ホイール	タイヤ	備考					
パサート パサートヴァリアント	3C (V6 4 モーション、R36)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42L	235/35		8.0 40H	235/35		8.0 45H	235/35		8.5 45	235/35		8.0 42	235/35			
					R	8.0 42L	235/35		8.0 40H	235/35		8.0 45H	235/35		8.5 45	235/35		8.0 42	235/35			
					F	8.0 42L	235/40		8.0 40H	235/40		対応ディスク無し										
					R	8.0 42L	235/40		8.0 40H	235/40												
ゴルフVI	1K ゴルフ R	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	8.0 42L	235/35		8.0 42L	235/35		8.0 42L	235/35		8.5 45	235/35		8.0 42	235/35			
					R	8.0 42L	235/35		8.0 42L	235/35		8.0 42L	235/35		8.5 45	235/35		8.0 42	235/35			
					F	8.0 42L	235/40		8.0 42L	235/40		8.0 42L	235/40		—	—		—	—			
					R	8.0 42L	235/40		8.0 42L	235/40		8.0 42L	235/40		—	—		—	—			
ゴルフV ゴルフヴァリアント ジェッタ	1K (上記グレード以外)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	7.5 48L	225/35	2	適合サイズ無し			7.5 48L	225/35	2	×			×				
					R	7.5 48L	225/35		8.0 42L	235/35		8.0 42L	235/35		—	—		—	—			
					F	7.5 48L	225/40	2	適合サイズ無し			7.5 48L	225/40	2	×			×				
					R	7.5 48L	225/40		8.0 42L	235/40		8.0 42L	235/40		—	—		—	—			
ゴルフIV	1E (R32含む)	5/100 φ 57	BOLT M14 × 1.5	18	F	対応ディスク無し			7.5 34H	225/40		7.5 33H	225/40		×			×				
					R	対応ディスク無し			7.5 34H	225/40		7.5 33H	225/40		×			×				
					F	—			—			7.5 33H	215/45		—	—		—	—			
					R	—			—			7.5 33H	215/45		—	—		—	—			
トゥーラン	1T	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	19	F	7.5 48L	225/35	2	7.5 48L	225/35	2	7.5 48L	225/35	2	×			×				
					R	7.5 48L	225/35		7.5 48L	225/35		7.5 48L	225/35		—	—		—	—			
					F	7.5 48L	225/40	2	7.5 48L	225/40	2	7.5 48L	225/40	2	—	—		—	—			
					R	7.5 48L	225/40		7.5 48L	225/40		7.5 48L	225/40		—	—		—	—			
シャラン	7N	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 42L	245/30		—			—			—			—				
					R	8.5 42L	245/30		—			—			—			—				
					F	8.5 42L	245/35		8.5 42L	245/35		8.5 42L	245/35		8.5 45	245/35		8.0 42	245/35			
					R	8.5 42L	245/35		8.5 42L	245/35		8.5 42L	245/35		8.5 45	245/35		8.0 42	245/35			
ティグアン	5N (R-Line 除く)	5/112 φ 57	BOLT M14 × 1.5	20	F	8.5 42L	255/35	2	—			—			—			—				
					R	8.5 42L	255/35		—			—			—			—				
					F	8.5 42L	255/40	2	8.5 42L	255/40	2	8.5 42L	255/40	2	8.5 45	255/40		8.0 42	235/50			
					R	8.5 42L	255/40		8.5 42L	255/40		8.5 42L	255/40		8.5 45	255/40		8.0 42	235/50			
ニュービートル	9C (1.8T、RS i 除く)	5/100 φ 57	BOLT M14 × 1.5	18	F	7.5 36L	225/40	2	7.5 36L	225/40	2	7.5 36L	225/40	2	—			—				
					R	7.5 36L	225/40		7.5 36L	225/40		7.5 36L	225/40		—			—				
					F	—			—			7.5 36L	225/45	2	—			—				
ポロ	6R (GT i 除く)	5/100 φ 57	BOLT M14 × 1.5	17	F	—			—			7.0 36L	205/40		—			—				
					R	—			—			7.0 36L	205/40		—			—				

備考欄注意事項

※タイヤ銘柄・車両誤差等によるバラツキのため、ローダウンや車両側の加工が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※車両側スタッドボルト根元にワッシャーがある場合は、そのまま装着するとホイールの取付に支障がありますので、必ず取り外してください。

*1 首下 26mm 以下のボルトを使用してください。
 *2 リムフランジよりディスクが突出します。
 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。

1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。
 2: タイヤ側面・ディスクデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。その場合はローダウン等その他車両側の調整が必要になります。
 3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側の調整が必要です。

4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 6: フルハンドルの時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。