SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905S 20inch NORMAL RIM （マーベリック・905エス）20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 （税抜/1本）	BLACK/ POLISH	GUN-META/ POLISH	S-Loディスク　5H-114.3										Loディスク 5H-100 5H-114.3										Hiディスク　5H-114.3										
			標準インセット（アウターリム深さ）mm									オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm									オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm										オーダーインセット
20×8.5J	83,000円	83,000円			38(59)	35(62)	29(68)	23(74)				38～20				31(57)	27(61)	21(67)	15(73)			31～13				18(57)	13(62)	7(68)	1(74)				18～0
20×9.0J	84,000円	84,000円		45(59)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)			45～14			38(57)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)	9(86)		38～7			25(57)	19(63)	13(69)	7(75)	1(81)	-5(87)			25～-6
20×9.5J	85,000円	85,000円	51(59)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)		51～8		44(57)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)	15(86)	9(92)	3(98)	44～1			31(57)	25(63)	19(69)	13(75)	7(81)	1(87)	-5(93)	-11(99)		31～-13
20×10.0J	86,000円	86,000円	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)	11(105)	5(111)	53～2	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	3(104)	51～-5		37(57)	31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)	-11(105)	-17(111)	38～-18
20×10.5J	87,000円	87,000円	53(70)	47(76)	41(82)	35(88)	29(94)	23(100)	17(106)	11(112)		53～8	51(63)	45(69)	39(75)	33(81)	27(87)	21(93)	15(99)	9(105)	3(111)	51～1	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	13(88)	7(94)	1(100)	-5(106)	-11(112)		44～-12
20×11.0J	88,000円	88,000円	53(76)	47(82)	41(88)	35(94)	29(100)	23(106)	17(112)	11(118)		53～8	51(69)	45(75)	39(81)	33(87)	27(93)	21(99)	15(105)	9(111)	3(117)	51～1	43(64)	37(70)	31(76)	25(82)	19(88)	13(94)	7(100)	1(106)	-5(112)	-11(118)		44～-13

■カラー：ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ
■付属品：センターキャップ（Hiタイプ 1種類・Loタイプ 5種類より選択可能）、エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※オーダーインセットの場合も同価格です。
注）アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。（アウターリム深さ34mmの時、7mm突出）

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48
20	—	—	—	—															
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15	—	—	—	—					—	—	—	—			
19					φ66.5	700KG	φ28.5	φ15					—	—	—	—			
18					—	—	—	—					—	—	—	—			—