SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 20inch NORMAL RIM （マーベリック・910エム）20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 （税抜/1本）	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	S-Loディスク 5H-114.3											Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120												Hiディスク 5H-114.3											
			標準インセット（アウターリム深さ）mm										オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm										オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm										オーダーインセット
20×8.5J	82,000円	83,000円				35(61)	29(67)	23(73)				36~21				27(60)	21(66)	15(72)			27~12				15(60)	13(62)	7(68)	1(74)				15~0					
20×9.0J	83,000円	84,000円			41(61)	35(67)	29(73)	23(79)	17(85)			42~14				33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)		33~5				21(60)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)	-5(86)			21~-7		
20×9.5J	84,000円	85,000円	49(60)	47(62)	41(68)	35(74)	29(80)	23(86)	17(92)	11(98)		49~9			39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	3(97)	40~-1			28(60)	25(63)	19(69)	13(75)	7(81)	1(87)	-5(93)	-11(99)		28~-13		
20×10.0J	85,000円	86,000円	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)	17(98)	11(104)	5(110)	53~2		45(61)	39(67)	33(73)	27(79)	21(85)	15(91)	9(97)	3(103)	46~-7		34(60)	31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)	-11(105)	-17(111)	34~-19		
20×10.5J	86,000円	87,000円	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)	17(104)	11(110)		53~8	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)	9(103)	3(109)	52~-1	40(60)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)	-5(105)	-11(111)		40~-13		
20×11.0J	87,000円	88,000円	53(75)	47(81)	41(87)	35(93)	29(99)	23(105)	17(111)	11(117)		53~9	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)	9(110)	3(116)	52~-1	43(64)	37(70)	31(76)	25(82)	19(88)	13(94)	7(100)	1(106)	-5(112)	-11(118)		43~-13		

■カラー：ブラッシュド（21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ）、マットガンメタリック、ブラックポリッシュ
■付属品：センターキャップ（Hiタイプ 1種類・Loタイプ 5種類より選択可能）、エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※オーダーインセットの場合も同価格です。
注）アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。
（アウターリム深さ35mmの時、1mm突出）

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49
20	—	—	—	—															
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15															
19						700KG													
19 Normal													—	—	—	—			—
18													—	—	—	—			—