

ワンランク上の 高品質ホイール!!

全方位的に施される品質向上の数々。付加価値を惜しみなく投入しながら
価格を抑えたWeds品質のエントリーモデル。それがライツレー。

ADVANTAGE 1 耐久性抜群!

プラスアルファ

+αの強度耐久性試験を実施。

通常の試験基準より厳しい、独自の検査を実施しています。

- A** 衝撃試験落下高さを基準より1inch UP **B** 回転曲げ疲労試験の回転数を基準の120%にUP **C** 半径方向負荷耐久試験の回転数を基準の120%にUP

さらに試験基準には設定のないリム変形後疲労寿命試験を実施し、縁石等にてインナーリム変形後の走行を想定した試験も実施しています。



回転曲げ疲労試験



13°衝撃試験



半径方向負荷耐久試験

ADVANTAGE 2 腐食しにくい



『粉体クリアー』『ダブルクリアー』『高膜厚カラークリアー』の採用。

腐食対応策として膜厚が確保出来る粉体クリアーと溶剤ダブルクリアーを採用し耐食性を高めています。膜厚を確保出来るクリアーを全アイテムに採用しました。

表面処理性能試験

数多くの表面性能試験の中で、特に耐食性について、塩水噴霧試験1000時間をクリアーしています。

塩水試験 1000時間クリア


ADVANTAGE 4 TPMS対応

16inch以上のサイズにはTPMS空気圧センサーの装着安定性を考慮した、バルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れてあります。スカイライン(V37)対応。



ADVANTAGE 6 高級感を演出するメタリックカラー

純正アルミホイールとは一線を画す、立体感のあるデザイン。またブラックメタリックと、切削したデザイン面によるコントラストが高級感を醸します。



ADVANTAGE 3 高い設計思想

- ①強度解析により、ホイールの剛性アップおよび軽量化に向けた設計・開発で商品化しています。
- ②ホイールと車両との取付面に、水抜き形状の設計を取り入れ、車両側ハブの錆防止対策としています。
- ③キャップ等の加工時の角R形状を見直すことで、クリアーの膜厚が薄くならないよう工夫し、腐食防止対策としています。
- ④車載工具の純正レンチでのタイヤ交換作業を想定し、ナットの孔径をφ32としています。
- ⑤ディスク突出量を抑え、車両装着時にフェンダーよりはみ出さないように設計およびサイズ設定しています。



センターキャップ周りに丸みを付け、クリアーの付着性を高めています。





水抜き形状



φ32

ADVANTAGE 5 各種品質基準に適合

日本では、国土交通省により定められた技術基準「JWL JWL-T」を満たしてなければなりません。ライツレーは、同基準の適合はもちろんのこと、更に20%アップの厳しい条件で試験を行っております。品質認定証ステッカーにより、PL保険も付保されていますので、安心・安全にご使用頂けます。



ADVANTAGE 7 多彩なデザインと豊富なサイズ設定!

ミニバン、SUV、コンパクトカー、セダン等あらゆる車種に装着できるサイズラインナップと、オールマイティなデザイン。



RIZLEY MS



RIZLEY DI



RIZLEY KC



RIZLEY VS

※在庫品限り

